

**JÄÄHDYTYSJÄRJ. LETKU "YORK" 1072223**

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄN LETKU "YORK" 1072223

<b>Materiaali:</b>	Sisä-/ulkopinta EPDM -kumi
<b>Vahvike:</b>	1-2 kertainen polyesterikudos
<b>Mitat:</b>	□ 50/60 mm x 1,0 m
<b>Seinämä:</b>	4-6 mm
<b>Käyttölämpö:</b>	-40°...+100 °C
<b>Max. paine:</b>	3 bar
<b>Standardi:</b>	SAE J20 R4 D1
<b>Väri:</b>	Musta

**Kuvaus**

Moottoriajoneuvoihin ja työkoneisiin yms. jäähdytysjärjestelmä- ja lämmityslaitteikäyttöihin soveltuva EPDM kumista valmistettu vahvikkeellinen letku. Hyvä otsonin ja vanhenemisen kestävyys.

EAN-koodi:



438208 722237

## Lisätiedot

<b>Tuotenumero / REF. No.</b>	1072223
<b>MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA)</b>	EPDM-kumi / EPDM-rubber
<b>VÄRI / COLOR</b>	Musta / Black
<b>KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C)</b>	-40°... +100 °C
<b>OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE</b>	Erittäin hyvä / very good
<b>SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY</b>	Erittäin hyvä / very good
<b>ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom.</b>	Huono / Bad
<b>KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE</b>	Hyvä / Good
<b>SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES</b>	6 PPD, TMQ, vaha

### RoHS III -direktiivi 2015/863/EU

Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.



**1072223** Ø 50/60 mm x 1,0 m, EPDM