

SOLUKUMINEN ERISTEPUTKI 1076022

ERISTEPUTKI EPDM 1076022

Materiaali: EPDM-solukumi 40-55 ±5 °Sh 00

Mitat (mm): Ø 22/40 mm

Käyttölämpö: -40° ...+80 °C

Väri: Musta

Pakkaus: 2 m/kpl

Paloluokitus: FMVSS 302 , E1

Kuvaus

Suljettusoluisella EPDM -solukumilla on hyvä sään-, lämmön- ja kylmän eristyskyky. Ei pidä yllä palamista. Soveltuu lämmitys- ja jäähdytysputkien eristeputkeksi, sekä esim. auton turvakaarien pehmusteeksi yms. käyttökohteisiin.

EAN-koodi:



Lisätiedot

| | |
|---|---|
| Tuotenumero / REF. No. | 1076022 |
| MATERIAALI / KOVUUS / RUBBER QUALITY/OTHER MATERIAL (°ShA) | EPDM-SBR 40-55 ±5 °Sh 00 |
| VÄRI / COLOR | Musta / Black |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA / OPERATING TEMPERATURE (°C) | -40°... +80 °C |
| OTSONINKESTÄVYYS / OZONE RESISTANCE | Erittäin hyvä / very good |
| SÄÄN KESTÄVYYS / WEATHER DURABILITY | Erittäin hyvä / very good |
| ÖLJYNKESTÄVYYS / OIL RESISTANCE Alifaatt. /Arom. | Tyydyttävä / satisfying |
| KEMIKAALIEN KESTÄVYYS / CHEMICAL RESISTANCE | Hyvä / Good |
| KULUTUSKESTÄVYYS / WEAR RESISTANCE | Hyvä / Good |
| VETOMURTOLUJUUS / TENSILE STRENGTH AT BREAK (MPa) | 0,45 MPa |
| JÄÄNNÖSPURISTUMA / RESIDUAL COMPRESSION (h/°C/%) | 25 % (43,3 kPa) |
| SUOJA-AINEET / PROTECTION OF SUBSTANCES | 6 PPD, TMQ, vaha |
| RoHS III -direktiivi 2015/863/EU | Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass. |

